

**BULLDOG 1100/1522**

- Para puerta corrediza de hasta 1100 y 1500 Kg.
- Velocidad 14 metros por minuto.
- Arranque y parada suave.
- Baño en aceite (Solo en BD1522).
- **Uso residencial / Semi industrial.**

Carcasa para
protección de exterioresDesbloqueo de llave
protegido

ACCESORIOS

Controles remotos

Control 433Mhz
de cuatro canalesFinal de carrera
mecánico

ACCESORIOS OPCIONALES

Fotoceldas

**AE20**
Con 20 metros de alcance
para la intemperie,
funcionan de 12-24V.

Cremallera Plástica

**RIM4P**
En tramos de 1 metro con
tornillería alma en acero.

Fotoceldas

**AE30**
Con 30 metros de alcance
para la intemperie,
funcionan de 12-24V.
orientables a 180 grados.

Cremallera mediana

**RIM4F**
De acero galvanizada en
tramos de 1 mt de largo
con pernos.

Lámpara LED

**FL85265**
Universal 85-265V AC
ó 12-24V AC / DC

Cremallera gruesa

**RIM4Z**
Para soldar de acero
galvanizado tramos de
1 mt de largo. 22X22.

TECNOLOGÍAS

**accesscomfort**
Arranque y parada suave**accesssafety**
Cierre Automático**accessfuse**
Protector de
sobre voltaje**accesspot**
Permite abrir parcialmente
la puerta para mascotas**accesscode**
Sistema de seguridad
por Rolling Code**accessdoor**
Engranajes metálicos

DATOS TÉCNICOS

BULLDOG 1100/1522

Referencia	BD1100	BD1522
Alimentación	110V - 60hz	220V - 60hz
Alimentación de motor	AC	AC
Ciclo / Hora	18	18
Velocidad de apertura/ cerrado	14mt/min	14mt/min
Ciclo de trabajo	30%	60%
Máxima peso de puerta	1100Kg	1500Kg
Temperatura de trabajo	De -20°C Hasta +50°C	De -20°C Hasta +50°C
Max. Número de controles	24	24
Frecuencia	433 Mhz	433 Mhz

DIAGRAMA DE INSTALACIÓN

