

PITBULL 400/422



- Para puerta corrediza de hasta 400Kg
- Velocidad 14 metros por minuto.
- **Uso residencial.**

ACCESORIOS

Controles remotos



Control 433Mhz
de cuatro canales



Final de carrera
mecánico

ACCESORIOS OPCIONALES

Fotoceldas

AE20

Con 20 metros de alcance
para la intemperie,
funcionan de 12-24V.

Fotoceldas

AE30

Con 30 metros de alcance
para la intemperie,
funcionan de 12-24V.
orientables a 180 grados.

Lámpara LED

FL85265

Universal 85-265V AC
ó 12-24V AC / DC

Cremallera Plástica

RIM4P

En tramos de 1 metro con
tornillería alma en acero.

Cremallera mediana

RIM4F

De acero galvanizada en
tramos de 1 mt de largo
con pernos.

Cremallera gruesa

RIM4Z

Para soldar de acero
galvanizada tramos de
1 mt de largo. 22X22.

TECNOLOGÍAS

- accesscomfort**
Arranque y parada suave
- accesssoftly**
Cierre Automático
- accessfuse**
Protector de
sobre voltaje
- accesspet**
Permite abrir parcialmente
la puerta para mascotas
- accesscode**
Sistema de seguridad
por Rolling Code

DATOS TÉCNICOS

	PITBULL 400/422
Referencia	PB400/PB422
Alimentación	110 / 220V - 60hz
Alimentación de motor	AC
Ciclo / Hora	12
Velocidad de apertura/ cerrado	14mt/min
Ciclo de trabajo	30%
Máxima peso de puerta	400Kg
Temperatura de trabajo	De -20°C Hasta +50°C
Max. Número de controles	24
Frecuencia	433 Mhz

DIAGRAMA DE INSTALACIÓN

